

Soluzione di gestione contanti per il back office del mondo retail

Il Cash recycler per il mercato Retail

CM24b è un dispositivo di deposito e ricircolo banconote appositamente studiato per dare benefici a tutta la filiera di servizio nella gestione del contante: dall' esercente di punto vendita alle banche di appoggio ed alle società di trasporto valori preposte al trasferimento del denaro alle sale conta.

Il CM24b è un sistema della gamma "Serenity Line" di CTS, finalizzata alla realizzazione dell' accredito immediato, ossia la possibilità, una volta realizzato l'incasso, di poter depositare il contante immediatamente in sicurezza nel sistema, spossessarsene ed ottenere contestualmente accredito e disponibilità in conto corrente.



CM24b è pensato per poter essere utilizzato in ogni ambiente di back office di qualsiasi esercizio commerciale. Può essere configurato con recycler di monete, lettori di badge, stampanti e applicazioni software realizzando la soluzione perfetta per l'automazione dei processi di gestione del contante.

Funzionalità di ricircolo

Con la sua ampia capacità di ricircolo il CM24b è un ottimo supporto in ambiente Retail. Può infatti supportare e facilitare le operazioni di aperture dell'esercizio commerciale all'inizio della giornata con la predisposizione ed erogazione dei fondi cassa, nonché cautelare e proteggere gli incassi della giornata, senza richiedere più alcuna attività al supervisore del negozio.

Deposito

Al fine di semplificare le operazioni di conteggio e trasporto delle banconote, il CM24b mette a disposizione un modulo di deposito, che mazzetta e fascetta automaticamente le banconote, le deposita all'interno di una busta autosigillante studiata ad hoc per il trasporto del contante.

Avvenuto il deposito, l'incasso può essere accreditato in conto corrente ed il possesso dello stesso trasferito alla Banca convenzionata.

Il modulo di deposito è fisicamente separato dal modulo di ricircolo, a garanzia che l'accesso al denaro già depositato sia di unica pertinenza della Banca od altro personale da lei delegato.

Il trasferimento del contante dal sistema di ricircolo al sistema di deposito è completamente automatizzato, senza richiedere alcuna operatività da parte degli operatori del punto vendita.

Tutto il contante non strettamente necessario alla gestione dei flussi economici del punto vendita (fondi cassa, cambi taglio, etc..) può essere quindi trasferito direttamente al deposito sicuro ed utilizzabile per operazioni di accredito in conto corrente immediato.

CM24b

SISTEMA DI RICIRCOLO BANCONOTE



CM24b SPECIFICHE TECNICHE

Input slot:

fino a 200 banconote di qualsiasi denominazione e ordine. Rigetto immediato di banconote doppie, gravemente danneggiate o con corpi estranei.

Velocità deposito:

4 banconote/sec (240 banconote/min).

Output slot:

fino a 200 banconote, in qualsiasi combinazione di tagli definiti dall'applicazione.

Velocità di erogazione:

5 banconote/sec.

Valute e catalogazione:

Riconoscimento, validazione e ordinamento delle valute. Certificata con successo dalla BCE art. 6.

Unità di riciclo:

8 moduli di archiviazione per una capacità massima di 6.000 banconote.

Deposito e gruppo di fascettatura:

2 sacchetti autosigillanti con una capacità di 3.000 banconote ciascuno. Le banconote vengono fascettate in mazzette fino a 100 pezzi.

Sicurezza logica e fisica:

UL291 e CEN III casseforti con fissaggio a pavimento opzionale e 2 aperture, una per il riciclaggio e una per il deposito. Disponibilità di sensori di allarme e serrature principali. Apertura della porta di sicurezza controllata da software.

Connessioni: via RS232 o LAN

Interfaccia: LCD display

Controllo remoto:

Monitoraggio, gestione dei guasti e aggiornamenti del firmware e dei template banconote.

Dimensioni UL291 (CEN III) e pesi

Larghezza: 1200 (1270) mm

Profondità: 506 (570) mm

Altezza: 1114 (1114) mm

Peso: 710 (1000) Kg

CSD8

SISTEMA DI RICIRCOLO MONETE



CSD8 SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di deposito e riciclo di monete con sensori di controllo di lega.

Velocità di validazione, conteggio e deposito:
fino a 10 monete/sec (600 monete/min)

Velocità di deposito:

fino a 30 monete/sec (1800 monete/min)

Verifica ottica ed elettromagnetica:

Diametro, Spessore, Quality e Hall Effect.

Hoppers, numero e capacità:

8 denominazioni (configurazioni differenti).

Configurazione semplice:

10c - 3000 (2x1500) / 20c - 2000 (2x1000) /

50c - 1600 (2x800) / 1Euro - 850 / 2 Euro - 800

Overflow/Deposit Container:

fino a 15.000 monete / 80 kg per monete non usate (1 o 2 cents) o le monete in eccesso per quanto riguarda la capacità degli hopper.

Cassaforte:

Steel Strong Box 3 mm.

Identificazione utente:

lettore magnetico con tracce di 1-2-3 e lettore di carte con microchip.

Stampante termica:

80 mm.

Contenitore di rigetto:

Accesso diretto nell'overflow attraverso uno specifico sistema di chiusura.

Connessione:

USB 2.0

Dimensioni e peso

Larghezza: 480 mm

Profondità: 1090 mm

Altezza: 1155 mm

Peso: 190 Kg



solutions

Via Cav. Pino Longhi, 12 - 24066 Pedrengo (BG) tel. 035 2920500 - www.ctsgroup.it